












## BJ Electrical CF Series

Series (Série)	<b>CF35/45/55</b>		
PICTURE (Imagem de referência)			
Capacity (Capacidade)	35L	45L	55L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>			
Category (Category)	Single door, single temperature, single control (Uma porta, uma temperatura, um controle individual)		
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V		
Power (Potência)	45W (±20%)		
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)		
Refrigerant (Refrigerante)	R134a		
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)		
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C		
Noise (ruído)	45dB		
Shell material (Material da carcaça)	ABS+PP		
Color (Cor)	Grey-black (Cinza-escura)		
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓		
<b>Optional equipment/configuration (Configurações opcionais)</b>			
Basket (Cesta)		Select a battery (Escolha uma bateria)	
		Two optional batteries (Duas baterias opcionais)	
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>			
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	690×345×382	690×345×462	690×345×524
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem(mm)	700×400×447	700×400×520	705×400×595
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	12.25	12.85	13.9
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	14.9	15.7	16.9

## BJ Electrical CF Series

Series (Série)	CF15/20			
PICTURE (Imagem de referência)				
Capacity (Capacidade)	15L	20L	15L	20L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>				
Category (Category)	Single door, single temperature, single control (Uma porta, uma temperatura, um controle individual)			
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V			
Power (Potência)	45W (±20%)			
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)			
Refrigerant (Refrigerante)	R134a			
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)			
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C			
Noise (ruído)	45dB			
Shell material (Material da carcaça)	ABS+PP			
Color (Cor)	Black and White (Preto e branco)	Total darkness (Totalmente preto)	Black and White (Preto e branco)	Total darkness (Totalmente preto)
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓	✓	✓	✓
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>				
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	580×320×260	580×320×310	580×320×260	580×320×310
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem(mm)	630×366×320	630×366×370	630×366×320	630×366×370
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	10.5	11.5	10.5	11.5
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	12.5	13.5	12.5	13.5











## BJ Electrical JK Series

Series (Série)	JK				
PICTURE (Imagem de referência)					
Capacity (Capacidade)	15L	18L	28L	18L	28L
<b>Standard configuration</b> (Configuração padrão)					
<b>Category</b> (Category)	Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)				
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V				
Power (Potência)	45W (±20%)				
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)				
Refrigerant (Refrigerante)	R134a				
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)				
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C				
Noise (ruído)	45dB				
Shell material (Material da carcaça)	ABS+PP				
Color (Cor)	Black and White (Preto e branco)				
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Packaging data</b> (Dados de embalagem)					
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	560×286×315	580×330×295	580×330×395	580×330×295	580×330×395
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem(mm)	590×350×395	652×395×380	652×395×485	652×395×380	652×395×485
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	7	10	12	10	12
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	8	12	14	12	14









# BJ Electrical AQ Series

Series (Série)	AQ					
PICTURE (Imagem de referência)						
Capacity (Capacidade)	35L	45L	55L	35L	45L	55L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>						
<b>Category (Category)</b>	Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)			Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)		
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V			DC12V/24V AC110V-240V		
Power (Potência)	45W (±20%)			45W (±20%)		
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)			Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)		
Refrigerant (Refrigerante)	R134a			R134a		
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)			Cyclopentane (Ciclopentano)		
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C			-20°C/+20°C		
Noise (ruído)	45dB			45dB		
Shell material (Material da carcaça)	HDPE+PP			HDPE+PP		
Color (Cor)	Black and White (Preto e branco)			Black and White (Preto e branco)		
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓			✓		
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>						
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	660×420×455	660×420×508	660×420×566	660×420×455	660×420×508	660×420×566
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem(mm)	720×515×525	720×515×580	720×515×635	720×515×525	720×515×580	720×515×635
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	15	15.5	16	15	15.5	16
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	18	18.5	19	18	18.5	19





## BJ Electrical Appliances (Newly Developed) CW Series New Products

Series (Série)	CW			CWL		
PICTURE (Imagem de referência)						
Capacity (Capacidade)	45L	55L	65L	45L	55L	65L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>						
<b>Category (Category)</b>	Double doors, dual temperature, single control (Dupla porta, duplo temperatura, controle único)			Double doors, dual temperature, single control (Dupla porta, duplo temperatura, controle único)		
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V			DC12V/24V AC110V-240V		
Power (Potência)	60W (±20%)			60W (±20%)		
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)			Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)		
Refrigerant (Refrigerante)	R134a			R134a		
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)			Cyclopentane (Ciclopentano)		
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C			-20°C/+20°C		
Noise (ruído)	45dB			45dB		
Shell material (Material da carcaça)	HDPE+PP			HDPE+PP		
Color (Cor)	Green and black (Verde preto)			Green and black (Verde preto)		
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓			✓		
Characteristics (Características)	Hanging bottle opener (Abridor de garrafa suspensão)		Pressed aluminum inner liner (Balança de alumínio estampada)		USB charging port (Porta de carregamento USB)	
	Three-level voltage protection (Proteção de tensão de terceiro nível)		Quick cooling down (Resfriamento rápido)		Ultra-quiet operation (Funcionamento ultra silencioso)	
<b>Optional equipment/configuration (Configurações opcionais)</b>						
Dual temperature control (Dupla temperatura e duplo controle)				Battery (Bateria)		
Bluetooth (Bluetooth)				Solar panel (Painel solar)		
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>						
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	695×450×455	695×400×535	695×400×605	705×450×465	705×450×545	705×450×615
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem(mm)	718×478×530	718×478×615	718×478×690	825×515×515	825×515×605	825×515×680
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	14.5	15	16	16.5	17.5	18.5
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	18	18.4	19.8	19.5	21	22.5

## BJ Electrical Appliances (Newly Developed) CE Series New Products

Series (Série)	CE			CEL		
PICTURE (Imagem de referência)						
Capacity (Capacidade)	35L	45L	55L	35L	45L	55L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>						
<b>Category (Category)</b>	Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)			Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)		
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V			DC12V/24V AC110V-240V		
Power (Potência)	60W (±20%)			60W (±20%)		
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)			Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)		
Refrigerant (Refrigerante)	R134a			R134a		
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)			Cyclopentane (Ciclopentano)		
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C			-20°C/+20°C		
Noise (ruído)	45dB			45dB		
Shell material (Material da carcaça)	HDPE+PP			HDPE+PP		
Color (Cor)	Blue and black (Azul e preto)			Blue and black (Azul e preto)		
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓			✓		
Characteristics (Características)	Extended door handle (Alça de porta alongada)		Pull-out partition panel (Paredes divisórias deslizantes)		USB charging port (Porta de carregamento USB)	
	Three-level voltage protection (Proteção de tensão de terceiro nível)		Quick cooling down (Resfriamento rápido)		Ultra-quiet operation (Funcionamento ultra silencioso)	
<b>Optional equipment/configuration (Configurações opcionais)</b>						
Dual temperature control (Dupla temperatura e duplo controle)						
Bluetooth (Bluetooth)						
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>						
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	630×364×410	630×364×470	630×364×530	630×404×410	630×404×470	630×404×530
Packaging dimensions (mm) Dimensões da embalagem	715×450×505	715×450×565	715×450×625	715×450×505	715×450×565	715×450×625
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	13	14	16.2	14.2	15.4	16.4
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	16.5	17	19	17.5	18.1	19.1

## BJ Electrical Appliances (Newly Developed) CA Series New Products

Series (Série)	CA			
PICTURE (Imagem de referência)				
Capacity (Capacidade)	20L	30L	40L	50L
<b>Standard configuration (Configuração padrão)</b>				
Category (Category)	Single door, dual temperature, single control (Dupla temperatura, controle único)			
Voltage (Tensão)	DC12V/24V AC110V-240V			
Power (Potência)	55W (±20%)			
Refrigeration method (Método de refrigeração)	Compression refrigeration (Resfriamento por compressão)			
Refrigerant (Refrigerante)	R134a			
Insulation material (Material isolante térmico)	Cyclopentane (Ciclopentano)			
Refrigeration range (Âmbito de refrigeração)	-20°C/+20°C			
Noise (ruído)	45dB			
Shell material (Material da carcaça)	HDPE+PP			
Color (Cor)	Black and White (Preto e branco)			
Two-in-one vehicle (Veículo de dois usos)	✓			
Characteristics (Características)	Extended door handle (Alça de porta alongada)		Pull-out partition panel (Paredes divisórias deslizantes)	
	Three-level voltage protection (Proteção de tensão de terceiro nível)		Quick cooling down (Resfriamento rápido)	
<b>Packaging data (Dados de embalagem)</b>				
Product size (mm) Dimensões do produto(mm)	630×364×410	630×364×470	630×364×530	630×404×410
Packaging dimensions (mm) Dimensões da	715×450×505	715×450×565	715×450×625	715×450×505
Net weight (KG) Peso líquido(KG)	13	14	16.2	14.2
Gross weight (KG) Peso bruto (KG)	16.5	17	19	17.5